

TDS, COA & Product Information

LAKBAN ANTI BOCOR LEM HITAM BITUMEN

STRUKTUR LAKBAN

Lapisan atas: Perak atau berwarna Aluminium foil / HDPE film.

Tengah: Lapisan lem hitam bitumen

Bawah: Kertas proteksi (bisa dikupas sebelum aplikasi)

KETEBALAN (mm) 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm

LEBAR (mm) 50mm / 100mm /150mm /200mm s/d 1000mm

PANJANG (m) 1m / 3m / 5m / 10m ... 20m (Normal: 10m per gulung)

LEMBARAN PROTEKSI

Lembaran PE film / Kertas Kraft / PET film pelindung lem

PENGGUNAAN

Garasi, gudang peralatan, rumah kaca, toilet, kamar mandi, kebocoran di karavan, mobil, truk, tangki air atau saluran kusen jendela, pintu geser, ventilasi udara, di sekitar cerobong asap dan atap bening pemasuk cahaya, penutup celah konstruksi atau sambungan tembok dan dinding penyangga.

PENYIMPANAN

Simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari sinar matahari langsung. Jangan sampai terkena bensin, solvent, parafin, dan pelarut organik serupa yang akan melarutkan bitumen.

TDS, COA & Product Information

CARA PAKAI :

1. Pastikan permukaan bebas dari kotoran, debu dan kontaminasi
2. Singkirkan material dan noda menggunakan sikat kawat
3. Aplikasi lakban pollak wptz dalam +5 °C hingga + 45 °C
4. Lepaskan dan potong selotip pollak wptz bitumen sesuai panjang
5. Untuk membuka lapisan film, tempelkan ke permukaan dulu.
6. Pastikan tidak ada udara yang terjebak dalam lakban pollak wptz
7. Dengan menggunakan roller kecil atau kain tekan merata lakban pollak
8. Pastikan semua tepi penyambung sesama lakban wptz segel sempurna
9. Tepi overlapping selotip pollak wptz harus berukuran minimal 25mm

CAT DASAR / PRIMER

Permukaan berpori beton atau batu bata harus bersih sebelum tempel lakban anti bocor pollak
Pastikan primer/thinner sudah menguap kering sebelum menempel lakban anti bocor wptz
Jangan kena pelarut /primer di antara lakban dan permukaan yang dilindungi.

KEUNIKAN LAKBAN ANTI BOCOR POLLAK WPTZ

1. Lengket sendiri tanpa pemanas/peleleh
2. Elastisitas karet yang baik
3. Merekat secara permanen
4. Mencegah jamur dan anti lembab
5. Tidak ada polusi

TDS, COA & Product Information



TDS, COA & Product Information



TDS, COA & Product Information



pollak
Lakban anti bocor
Waterproof Tape

MANFAAT:
Lakban anti bocor, untuk menambal bocor :

1. Atap, plat baja, seng,
2. Genteng, fiberglass, asbes
3. Canopy plastik PC, PVC
4. Tembok, dinding.
5. Bak air, pipa air, talang
6. Dan lain-lain

CARA PAKAI:
1. suhu pemakaian : 15 °C - 45 °C
2. permukaan harus bersih, kering, tanpa debu
3. Setelah tempel, jangan kupas lagi



TDS, COA & Product Information

